



Rotationslaser Nedo Sirius1 HV

630,00 € zzgl. MwSt.

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker inklusive Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige

Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den SIRIUS 1 HV aus.

Strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65.

Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die SIRIUS 1 Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden.

Technische Daten:

Genauigkeit	± 1 mm/10 m
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich Ø	ca. 300 m mit Empfänger
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	0, 60, 120, 300 und 600 U/min
Scanwinkel	0°, 6°, 20°, 50° und 90°
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer	ca. 30 h
Gewicht	2,3 kg
Maße (Breite/Tiefe/Höhe)	150 mm x 200 mm x 190 mm
Arbeitstemperatur	-20°C bis + 50°C
Anschlussgewinde	5/8"
Genauigkeit	umschaltbar, ± 1 mm, ± 4 mm und ± 6 mm
Arbeitsbereich Ø	550 m (abhängig vom verwendeten Laser)
Länge Empfangsfeld	50 mm
Empfangswinkel	± 65°
Schutzklasse	IP 67
Arbeitstemperatur	-20°C bis + 50°C
Stromversorgung	2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus
Betriebsdauer	bis zu 120 h

