

KNAUSS Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen.



Rund um den Bau ist Mobilität Trumpf!

Dem Fortschritt ein Zuhause!

KNAUSS

KNAUSS Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen.

Die mobilen Allrounder im zukunftsweisenden KNAUSS Raum-System!

Die drei praxisbewährten, super-wirtschaftlichen Bauwagen sind für Sie KNAUSSergewöhnlich interessant, denn ...

... sie bewegen sich **qualitativ und technisch auf höchstem Niveau**. Die verschiedenen Wagentypen werden in der eigenen Entwicklungsabteilung auf Material und Funktion geprüft und **extrem getestet**.

... sie setzen sich **individuell in Ausstattung, Größe und Ausrüstung** für Sie ein. Das KNAUSS Baustellenwagen-Konzept ist ein **ausgeklügeltes System**, das keine Wünsche offenläßt. Diese Ausführungen sind besonders groß im Kommen!

Einachsige Baustellenwagen: 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 5 m, 6 m, 7 m.

Zweiachsige Baustellenwagen: 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m.

Einachsige Sanitär- und Toilettenwagen: 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m.

Zweiachsige Sanitär- und Toilettenwagen: 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m.

... sie besitzen ein **flottes Fahrgestell!**

Bei der Ausführung gibt es zwei Arten, den **Langsamläufer (25 km/h)** und den **Schnelläufer (80 km/h)**. Beide Varianten sind für Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen **jeden Zuschnitts** erhältlich. Verstärkte Fahrgestelle können Sie für alle einachsigen Langsamläufer erhalten. Die Baustellen- und Sanitärabsetzer, d. h. Bauwagen ohne Fahrgestell, runden das Sortiment harmonisch ab.

... sie bestechen, unabhängig von der Größe, durch ihre einheitlich **hervorragende Grundausstattung!**

Außentür:

mit Stahlzarge, Maße 875 x 1875 mm, Drehgriff außen, Drückergarnitur innen, mit Profilzylinder-schloß, Profilzylinder und 3 Schlüssel.

Fenster:

Alu-Schiebefenster 750 x 850 mm mit Sicherheits-glas und verzinktem zweiteiligen Blechklappladen.

Außenlackierung:

Aufbau in RAL 7032, Fahrgestell RAL 3000 oder nach Kundenwunsch gegen Mehrpreis, licht- und wetterbeständiger Zwei-Komponentenlack auf Acrylat-Basis, chromat- und bleifrei.

Fahrgestell Langsamläufer:

1-Achser, ungefedert 25 km/h, ungebremst, LKW-Zugöse, 4 höhenverstellbare Standstützen.
2-Achser, gefedert 25 km/h, gebremst, LKW-Zugöse.

Serienausstattung:

Einstiegstreppe in RAL-Farbe 3000 lackiert, komplette Schluß-, Stopp- und Blinkanlage sowie Seitenbegrenzungen und 2 Dreiecksrückstrahler nach StVZO mit Kennzeichenhalterung, 3 Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder „25 km/h“, 2 Hemmschuhe aus stabilem, schlagfestem Kunststoff.

... sie sind an den Außenwänden mit Hartschaumplatten ausgelegt. Für eine **verbesserte Wärmedämmung** in KNAUSS-Manier.

... sie setzen am Boden imprägnierte Zwischenhölzer ein. Die verwendeten Hartschaumplatten **isolieren hervorragend**.

... sie haben eine **sehr robuste Dachhaut** aus sendzimirverzinktem Blech.

... sie lassen **Kältebrücken keine Chance**. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – KNAUSS Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen kennen keine Schlechtwetterphasen.

... sie besitzen, dank jahrelanger KNAUSS-Erfahrung, **perfektes Know-how**.



Die **KNAUSS** Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen haben auf jede Raumfrage die passende Antwort parat!

In welchem Anwendungsbereich werden sie erfolgreich eingesetzt?

Die flexiblen **KNAUSS** Baustellen- und Sanitärwagen lösen langfristige Raumprobleme bei Kommunen systematisch, praktisch, gut. Mit ihrem Know-how setzen sie sich auf Baustellen, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Sport- und Campingplätzen, Badestränden und vielen anderen Anwendungsbereichen problembezogen und erfolgreich für Sie ein. Als besonders nützlich haben sich die Toilettenwagen auf Festlichkeiten, Großbaustellen und Großveranstaltungen erwiesen.



Wie unterscheiden sich Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen generell im Aufbau?

Der Aufbau ist generell gleich, die Wagentypen unterscheiden sich lediglich in der Ausführung der Fenster.

Baustellenwagen: Fenster mit der Größe 750 x 850 mm, je nach Wagengröße zwischen ein bis vier Stück.

Sanitär- und Toilettenwagen: Schiebefenster in der Größe 580 x 300 mm, je nach Wagengröße zwischen ein bis acht Stück bzw. nach Wunsch.



Was haben Sie in Sachen Zubehör zu bieten?

Wir liefern Ihnen Ihre individuelle Top-Lösung nach **KNAUSS**-Maß. Die Auswahl mit Fahrgestellen, Türen, Fenstern, Bodenbelägen, Beleuchtungs-, Heizungs- und Einrichtungsvarianten, Sanitärzubehör, Beleuchtung, Heizung, Warmwasserbereitung, Treppen, Entlüftungen, Trennwänden, Betten, Tischen, Windfängen, Schaltern und Steckdosen, Dusch- und Wascheinrichtungen und vielem mehr läßt keine Raumwünsche offen.



Wann sollten Sie sich für die **KNAUSS** Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen interessieren?

Immer dann, wenn Sie eine schnelle, robuste und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Raumlösung suchen. Für wirtschaftliches Wohnen, flexibles Arbeiten und das gewisse Plus an Lebensqualität.





Dem Fortschritt ein Zuhause'

KNAUSS

KNAUSS Werkzeug-Anhänger.
Jetzt sind Ihre Werkzeuge,
Maschinen und
sonstiges Arbeitsmaterial
am richtigen Fleck!



Die Tip-Top-Raumeinheit transportiert Ihre Ausrüstung komplett und übersichtlich, wohin Sie wollen.

Fahrgestell:

Aus kräftigem U-Profilrahmen, verschweißt, Luftbereifung, zwei verzinkte Kotflügel, 12-Volt-Beleuchtungsanlage nach StVZO, 3 Stützen stufenlos in der Höhe verstellbar.

80-km/h-Ausführung:

Auflaufbremse mit Kugelkopfkupplung und Gummifederachse verzinkt, Anhängenhöhe ca. 40 cm.

25-km/h-Ausführung:

Mit DIN-Zugöse, Schrägrollenlager-Achse, Anhängenhöhe ca. 75-85 cm.

Kastenaufbau:

Verzinktes Stahlblech, abgekantet, Klappdach mit Scharnieren, Metallstütze mit Sturmsicherung, Verschluss für Vorhängeschloß.

Lackierung:

Fahrgestell, rot RAL 3000.
Aufbau, orange RAL 2000.
Weitere Farben auf Wunsch!



5 Beispiele von Hunderten.

Die **KNAUSS** Baustellen-, Sanitär- und Toilettenwagen zeigen, wie man Funktionalität und Lebensqualität auf den Punkt bringt.

	<p>Art.-Nr.: 05.903.001 25 km/h, 1-achsig, 3,50 x 2,20 x 2,30 m</p> <p>Grundausrüstung: 1 Außentüre mit Stahlzarge 875 x 1875 mm, Innenverkleidung Dekorplatten, 1 Alu-Schiebefenster 750 x 850 mm.</p> <p>Elektroinstallation: 1 Deckenleuchte, 1 Steckdose 220 V, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Elektro-Wandkonvektor 1000/2000 W, 230 V, mit Thermostat.</p> <p>Einrichtung: 1 Windfang mit Vorhang, Truhenklappsitzbank, Rückenlehne, Tisch mit kunststoffbeschichteter Platte.</p>
	<p>Art.-Nr.: 05.905.001 25 km/h, 1-achsig, 5,00 x 2,20 x 2,30 m</p> <p>Grundausrüstung: 1 Außentüre mit Stahlzarge 875 x 1875 mm, Innenverkleidung Dekorplatten, 2 Alu-Schiebefenster 750 x 850 mm.</p> <p>Elektroinstallation: 2 Deckenleuchten, 1 Schalter/Steckdosenkombination.</p> <p>Einrichtung: 1 Windfang mit Vorhang, Truhenklappsitzbank, Rückenlehne, Tisch mit kunststoffbeschichteter Platte, Huthakenleiste, Ofenecke mit Sicherheitsofenrohraustritt.</p>
	<p>Art.-Nr.: 05.905.002 25 km/h, 1-achsig, 5,00 x 2,20 x 2,30 m</p> <p>Grundausrüstung: 2 Außentüren mit Stahlzarge 875 x 1875 mm, Innenverkleidung Dekorplatten, 2 Alu-Schiebefenster 750 x 850 mm.</p> <p>Elektroinstallation: 2 Deckenleuchten, 2 Schalter/Steckdosenkombination.</p> <p>Einrichtung: 1 Windfang mit Vorhang, Trennwand, Truhenklappsitzbank, Rückenlehne, Tisch mit kunststoffbeschichteter Platte, Huthakenleiste, Ofenecke mit Sicherheitsofenrohraustritt.</p>
	<p>Art.-Nr.: 02.903.003 25 km/h, 1-achsig, 3,50 x 2,20 x 2,30 m</p> <p>Grundausrüstung: 1 Außentüre mit Stahlzarge 875 x 1875 mm, Innenverkleidung Dekorplatten, 3 Alu-Sanitärerfenster 580 x 300 mm.</p> <p>Elektroinstallation: Elektrogrundinstallation 380 V, 2 Deckenleuchten, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schalter/Steckdosenkombination, 1 Elektro-Heizung 2 kW, 1 Elektro-Frostwächter 0,5 kW.</p> <p>Einrichtung: 1 Holzinntüre mit WC-Verschluß, 1 Trennwand mit Vorhang, WC-Trennwand hochgeständert.</p> <p>Sanitärinstallation: 1 Kunststoffdusche komplett, 1 Waschrinne mit 3 Waschplätzen und 3 Mischbatterien, 1 Warmwasserboiler 80 l, 1 Porzellan-Urinalbecken mit Spülung, 1 WC mit Spülkasten, 1 Klosettpapierhalter, 1 Kleiderhaken.</p>
	<p>Art.-Nr.: 03.905.001 25 km/h, 1-achsig, 5,00 x 2,40 x 2,30 m</p> <p>Grundausrüstung: 2 Außentüren mit Stahlzarge 875 x 1875 mm, Innenverkleidung Dekorplatten, 5 Alu-Sanitärerfenster 580 x 300 mm.</p> <p>Elektroinstallation: 2 Leuchtstofflampen 58 W, 2 Schalter/Steckdosenkombinationen, 3 Steckdosen 220 V, 2 Elektro-Heizungen 2 kW.</p> <p>Einrichtung: 4 Holzinntüren mit WC-Verschluß, 1 Trennwand, WC-Trennwand hochgeständert.</p> <p>Sanitärinstallation: 2 Porzellan-Waschbecken mit Kaltwasserhahn, 2 Spiegel, 2 PVC-Ablagen, 2 Seifenschalen, 2 Handtuchhaken, 4 Porzellan-Urinalbecken mit Spülung, 4 WCs mit Spülkasten in Kabine, 4 Klosettpapierhalter, 4 Kleiderhaken, 2 Bodenabläufe.</p>

Günstige Preise und Finanzierungsmöglichkeiten nach KNAUSS-Maß verhelfen Ihnen schnell und problemlos zu Ihren Top-Lösungen rund um den Bau.

KNAUSS
RAUMSYSTEME GmbH